


Сигнальные самоклеющиеся защитные профили П-МАТ


Предназначены для разметки опасных зон, обозначения препятствий, предупреждения об опасности, предотвращения возникновения травм у человека (удар головой).

Состав - вспененный полиэтилен. Упругая структура материала гасит удары, восстанавливается после нагрузок. Двухслойная сигнальная плёнка предотвращает износ сигнальной маркировки. Клеевой слой обеспечивает надёжное соединение с поверхностью (без предварительной подготовки). Монтаж при температуре +6°C. Рабочий диапазон температур от -40C° до +70C°. Сила адгезии 5 Н/см2. Требование к поверхности: сухая, ровная, не пылит, не крошится

Тип D




Арт. D8/*/50AMR




Арт. D8/*/100AMR

Артикул	Ширина, мм	Длина, м
D8/1/50AMR	50	1
D8/10/50AMR	50	10
D8/1/100AMR	100	1
D8/10/100AMR	100	10



Тип E




Арт. E8/*/100AMR


Артикул	Ширина, мм	Длина, м
E8/1/100AMR	100	1
E8/10/100AMR	100	10




Тип W




Арт. W8/*/100/2AMR





Арт. W8/*/100/4AMR





Арт. W8/*/100/6AMR



Арт. W8/*/100/8AMR



Арт. W8/*/100/12AMR



Арт. W8/*/100/14AMR



Артикул	Ширина, мм	Длина, м	Посадка, мм
W8/1/100/2AMR	100	1	2
W8/10/100/2AMR	100	10	2
W8/1/100/4AMR	100	1	4
W8/10/100/4AMR	100	10	4
W8/1/100/6AMR	100	1	6
W8/10/100/6AMR	100	10	6
W8/1/100/8AMR	100	1	8
W8/10/100/8AMR	100	1	8
W8/1/100/12AMR	100	1	12
W8/10/100/12AMR	100	10	12
W8/1/100/14AMR	100	1	14
W8/10/100/14AMR	100	10	14

