

Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
<b>ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ</b>				
<b>СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм</b>				
	HBD-275H90-1	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	1 419 150 P
	HBD-275H90-2	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	2 136 000 P
	HBD-275H90-3	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	2 837 650 P
	HBD-275H90-4	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	3 612 350 P
	HBD-275H90-5	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	4 534 450 P
	HBD-275H90-6	HBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.	5 354 700 P

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ

СЕРИЯ RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм

	<p>RBD-275H90-1</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столб оборудован зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>1 254 100 P</p>
	<p>RBD-275H90-2</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 болларда.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>1 849 500 P</p>
	<p>RBD-275H90-3</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>2 416 200 P</p>
	<p>RBD-275H90-4</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>3 044 500 P</p>
	<p>RBD-275H90-5</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>3 850 200 P</p>
	<p>RBD-275H90-6</p>	<p>RBD 275H900 - Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph). Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO.</p>		<p>4 518 300 P</p>

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ

СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 800 мм

	<p>TBD-220H80-1</p>	<p>TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 1 боллард.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTR, HPU-OLVLS.</p>		<p>941 800 P</p>
	<p>TBD-220H80-2</p>	<p>TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 2 болларда.</p>	<p>Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTR, HPU-OLVLS.</p>		<p>1 256 650 P</p>

	<b>TBD-220H80-3</b>	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		1 600 800 P
	<b>TBD-220H80-4</b>	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		2 019 400 P
	<b>TBD-220H80-5</b>	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		2 321 650 P
	<b>TBD-220H80-6</b>	TBD 220H800 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		2 699 550 P

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**      **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 600 мм**

	<b>TBD-220H60-1</b>	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		882 550 P
	<b>TBD-220H60-2</b>	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		1 157 000 P
	<b>TBD-220H60-3</b>	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		1 470 950 P
	<b>TBD-220H60-4</b>	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		1 841 450 P
	<b>TBD-220H60-5</b>	TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: HPU-HTRC, HPU-IP67, HPU-HTRO, HPU-MANLFTP, HPU-OLVLS.		2 123 050 P



TBD-220H60-6

TBD 220H600 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 6 боллардов.

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



2 460 550 P

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**

**СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 500 мм**



TBD-220H50-1

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 1 боллард.

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



836 950 P



TBD-220H50-2

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 2 болларда.

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочным руковом 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



1 081 000 P



TBD-220H50-3

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 3 болларда.

Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



1 374 150 P



TBD-220H50-4

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 4 болларда.

Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



1 706 200 P



TBD-220H50-5

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 5 боллардов.

Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



1 974 150 P



TBD-220H50-6

TBD 220H500 - Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 6 боллардов.

Блокиратор автоматической выдвижной серии TBD Правила дорожного движения. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (НПУ-ЕВТН). Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали. Для полноценного использования требуются следующие опции: НПУ-НТРС, НПУ-ИР67, НПУ-НТРО, НПУ-МАНЛФТР, НПУ-ОЛВЛС.



2 276 950 P

Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
--------	---------	--------------	----------	---------------------

**ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ**

HPU-HSEXT-1M

Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.

Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора. Стандартный рукав увеличивается на 1 метр с каждым добавленным аксессуаром и поставляется целиком. Длина зависит от количества дополнительных метров. Максимальная рекомендованная длина рукава - 15 метров.



6 350 P

TRFL-200

Светофор двухсекционный стандартный со столбом.

Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом Ø60 мм



57 050 P

TRFL-300

Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.

Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом Ø60 мм



98 250 P

SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч. Внимание: нет сертификатов TP TC. Рекомендуем приобретение в РФ аналогов		66 200 P
SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч. Внимание: нет сертификатов TP TC. Рекомендуем приобретение в РФ аналогов		149 550 P
HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.		67 950 P
HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.		88 850 P
HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		88 850 P
HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управления.	Система обогрева шкафа управления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		44 400 P
HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.		13 200 P
HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания.		415 450 P
HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами. Позволяет контролировать состояние подключенных устройств безопасности, датчиков и светофоров, положение блокиратора или столбов, а также уровень масла в системе.		19 500 P
HPU-EBTN	Кнопочная станция	Дополнительная внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		11 750 P
HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии TBD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.		61 650 P
HBD-RBD-SLV-316	AISI 316 SLEEVEING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.		22 050 P

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**
**СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 950 мм**

	HBD-275S95-SRF12-SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с ASTM F2656 M, C7 (K-12) / 80 km/h (50 mph), IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).		378 450 P
	HBD-275S95-SRF8-SHLW	HBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Bollard V / 7200[N3C] / 64 km/h (40 mph), PAS68: 2013 Bollard V / 7500[N3] / 64 km/h (40 mph), ASTM F2656-18 C750/7200 / 64 km/h (40 mph).		336 200 P
	RBD-275S95-SRF4-SHLW	RBD 275S950 SHALLOW - Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		311 100 P

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**
**СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 ГЛУБОКОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 1000 мм**

	HBD-275S100-SRF12	HBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии HBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-15 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).		282 150 P
	RBD-275S100-SRF8	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K8, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		265 100 P
	RBD-275S100-SRF4	RBD 275S1000 - Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		244 700 P

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**      **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРНЫЕ - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА от 500 до 1000 мм**

	<b>TBD-220S60-INOX</b>	TBD 220S600 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		<b>106 100 P</b>
--	------------------------	---	---	---	------------------

	<b>TBD-220S80-INOX</b>	TBD 220S800 - Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		<b>132 850 P</b>
--	------------------------	---	---	---	------------------

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ**      **СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СЪЕМНЫЕ - ДИАМЕТР 114, ВЫСОТА от 900 мм**

	<b>TBD-114S90-RMB</b>	TBD 114S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.		<b>103 550 P</b>
--	-----------------------	--	--	---	------------------

	<b>TBD-114S90-RMB-INOX</b>	TBD 114S900 RMB - Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.		<b>115 100 P</b>
--	----------------------------	--	--	---	------------------

**ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ**      **ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ**

<b>RMB-FLSH-220</b>	Световая индикация для стационарных боллардов 220 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серии TBD 220 мм.		<b>48 350 P</b>
---------------------	---	---	---	-----------------

<b>HBD-RBD-SLV-316</b>	AISI 316 SLEEVING - Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.		<b>22 050 P</b>
------------------------	---	--	---	-----------------