

**БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ
ГЛУБОКОГО МОНТАЖА**
СЕРИЯ HRB ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ВЫСОТА 900 мм

	HRB-10R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		2 995 250 P
	HRB-15R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 041 350 P
	HRB-20R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 111 000 P
	HRB-25R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 164 900 P
	HRB-30R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 234 450 P
	HRB-35R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 296 050 P
	HRB-35R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 612 650 P
	HRB-40R90	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 342 450 P

	HRB-40R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 674 550 P
	HRB-45R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 705 500 P
	HRB-50R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 983 100 P
	HRB-55R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 160 800 P
	HRB-60R90-2p	HRB 900 - Блокиратор дорожный серии HRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-20 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 268 850 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RRB REINFORCED K8 УСИЛЕННАЯ - ВЫСОТА 600 ММ			
	RRB-10F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 390 700 P
	RRB-15F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 427 600 P
	RRB-20F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 477 200 P
	RRB-25F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 2500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 520 450 P

	RRB-30F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 576 650 P
	RRB-35F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 619 900 P
	RRB-35F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 880 900 P
	RRB-40F60	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 676 300 P
	RRB-40F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 924 150 P
	RRB-45F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 961 200 P
	RRB-50F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		3 160 300 P
	RRB-55F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		3 303 200 P
	RRB-60F60-2p	RRB 600 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		3 408 150 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RRB REINFORCED K8 УСИЛЕННАЯ - ВЫСОТА 900 мм			
	RRB-10F90	RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 409 350 P



RRB-60F90-2p

RRB 900 - Блокиратор дорожный серии RRB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).



3 432 750 P

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА

СЕРИЯ RB ACCESS CONTROL K4 - ВЫСОТА 600 мм



RB-10F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1000, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 107 350 P



RB-15F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1500, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).



2 146 000 P



RB-20F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 2000, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 176 900 P



RB-25F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 2500, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 207 600 P



RB-30F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 3000, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 254 000 P



RB-35F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 3500, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 284 950 P



RB-40F60

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 4000, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 323 700 P



RB-40F60-2p

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 524 200 P



RB-45F60-2p

RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.

Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).



2 562 900 P

	RB-50F60-2p	RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 771 150 P
	RB-55F60-2p	RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 902 450 P
	RB-60F60-2p	RB 600 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 977 200 P
БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА		СЕРИЯ RB ACCESS CONTROL K4 - ВЫСОТА 900 мм			
	RB-10F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 138 250 P
	RB-15F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 1500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 169 250 P
	RB-20F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 207 600 P
	RB-25F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 231 050 P
	RB-30F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 277 300 P
	RB-35F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 308 200 P
	RB-40F90	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 338 900 P

	RB-40F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 555 100 P
	RB-45F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 586 150 P
	RB-50F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 794 400 P
	RB-55F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 929 650 P
	RB-60F90-2p	RB 900 - Блокиратор дорожный серии RB с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии RB Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).		2 987 500 P

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА **СЕРИЯ HRB SHLW ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ВЫСОТА 900 мм**

	HRB-20P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 611 850 P
	HRB-25P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 674 900 P
	HRB-30P90-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		3 755 350 P
	HRB-35P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.	Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 194 550 P

	HRB-40P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 510 050 P
	HRB-45P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 629 800 P
	HRB-50P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		4 889 100 P
	HRB-55P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		5 106 850 P
	HRB-60P90-2p-SHLW	HRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).		5 286 800 P

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА **СЕРИЯ RRB SHLW REINFORCED K8 УСИЛЕННАЯ - ВЫСОТА 900 мм**

	RRB-10P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 279 400 P
	RRB-15P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 1500, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 314 300 P
	RRB-20P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 366 950 P
	RRB-25P90-SHLW	RRB 900 SHALLOW - Блокатор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный K8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).		2 408 550 P

	<p>RRB-30P90-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>2 461 200 P</p>
	<p>RRB-35P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>2 749 050 P</p>
	<p>RRB-40P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>2 956 000 P</p>
	<p>RRB-45P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>3 033 800 P</p>
	<p>RRB-50P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>3 204 050 P</p>
	<p>RRB-55P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>3 346 850 P</p>
	<p>RRB-60P90-2p-SHLW</p>	<p>RRB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB SHLW Reinforced усиленный К8. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).</p>		<p>3 464 250 P</p>

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА **СЕРИЯ RB SHLW ACCESS CONTROL K4 - ВЫСОТА 900 мм**

	<p>RB-10P90-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 023 000 P</p>
	<p>RB-15P90-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 1500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 052 250 P</p>

	<p>RB-20P90-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 2000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 088 800 P</p>
	<p>RB-25P90-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 2500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 110 500 P</p>
	<p>RB-30P90-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа, длина 3000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 154 250 P</p>
	<p>RB-35P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 366 100 P</p>
	<p>RB-40P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 555 450 P</p>
	<p>RB-45P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 632 950 P</p>
	<p>RB-50P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 794 600 P</p>
	<p>RB-55P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>2 929 950 P</p>
	<p>RB-60P90-2p-SHLW</p>	<p>RB 900 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии RB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 900 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии RB SHLW Access Control K4. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).</p>		<p>3 014 750 P</p>

БЛОКИРАТОРЫ ДОРОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА **СЕРИЯ TRB SHLW TRAFFIC REGULATION - ВЫСОТА 600 мм**

	<p>TRB-10P60-SHLW</p>	<p>TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 1000, высота 600 мм.</p>	<p>Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.</p>		<p>1 594 000 P</p>
--	------------------------------	---	---	--	--------------------

	TRB-15P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 1500, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 898 750 P
	TRB-20P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 2000, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 927 950 P
	TRB-25P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 2500, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		1 957 200 P
	TRB-30P60-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3000, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 000 950 P
	TRB-35P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 3500, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 030 250 P
	TRB-40P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4000, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 385 700 P
	TRB-45P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 467 900 P
	TRB-50P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5000, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 632 750 P
	TRB-55P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 5500, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 764 000 P
	TRB-60P60-2p-SHLW	TRB 600 SHALLOW - Блокатор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 6000, высота 600 мм.	Блокатор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с руковом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.		2 843 500 P

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ БЛОКИРАТОРОВ

HPU-NSEXT-1M	Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.	Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора. Стандартный рукав увеличивается на 1 метр с каждым добавленным аксессуаром и поставляется целиком. Длина зависит от количества дополнительных метров. Максимальная рекомендованная длина рукава - 15 метров.		6 350 P
TRFL-200	Светофор двухсекционный стандартный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом Ø60 мм		57 050 P
TRFL-300	Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом Ø60 мм		98 250 P
SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч. Внимание: нет сертификатов TP TC. Рекомендуем приобретение в РФ аналогов		66 200 P
SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч. Внимание: нет сертификатов TP TC. Рекомендуем приобретение в РФ аналогов		149 550 P

HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.		67 950 P
HPU-HA-1P	Гидроаккумулятор для дорожных блокираторов с 1 поршнем.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для дорожных блокираторов с одним гидроцилиндром. Скорость подъема составляет 1-1,5 секунды.		263 600 P
HPU-HA-2P	Гидроаккумулятор для дорожных блокираторов с 2 поршнями.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для дорожных блокираторов с двумя гидроцилиндрами. Скорость подъема составляет 1-1,5 секунды.		324 100 P
HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.		88 850 P
HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		88 850 P
HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управления.	Система обогрева шкафа управления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.		44 400 P
HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.		13 200 P
RB-HC-DBLE	Опциональная система "плавный старт и остановка".	Опциональная система "плавный старт и остановка" для дорожных блокираторов. Позволяет осуществлять плавный запуск гидросистемы и плавную остановку при достижении конечных положений платформы блокиратора.		171 700 P
RB-HC-DBLS	Опциональная система "удвоение скорости".	Опциональная система "удвоение скорости" для дорожных блокираторов. Позволяет увеличить скорость подъема и опускания с 3 - 5 до 1,5 - 2,5 секунд (в зависимости от длины платформы).		316 350 P
HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания.		415 450 P
HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами. Позволяет контролировать состояние подключенных устройств безопасности, датчиков и светофоров, положение блокиратора или столбов, а также уровень масла в системе.		19 500 P
HPU-EBTN	Кнопочная станция	Дополнительная внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.		11 750 P
RB-FLSH	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB от 1000 до 3500 мм.	Световая индикация фронтальной панели для дорожных блокираторов серии RRB и RB шириной от 1000 до 3500 мм. Устанавливается только на блокираторы со стандартным глубоким монтажным основанием.		57 650 P
HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии TBD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.		61 650 P