


Инструкция отбойники для стеллажей П-Мат




Конструктивные особенности отбойников для стеллажей П-Мат, кроме параметра ширина стойки (**A**), требуют учитывать параметры глубина захвата (**B**) и ширина захвата (**C**)

Тип S (стойка 80-100 мм) B= 45-60 мм C= до 55 мм

Тип М (стойка 105-120 мм) B= 45-60 мм C= до 80 мм

Для стоек, которые с сечении имеют условно квадратную форму. Например: Aveto, Vekosystems, Микрон, Полиметалл, УЗТСО, Диком и др.




Тип XS (стойка 80-101 мм) B= 32-42 мм C= до 75 мм

Тип ХМ (стойка 105-122 мм) B= 32-42 мм C= до 95 мм

Для стоек, ширина которых, заметно больше, чем глубина, условно плоских. Например ФЗМ тип П, Mecalux, Кифато, Медведь, Максстор серия Сталь М и др.


Кроме Mecalux 80



Если параметр **B** больше:

- зазор между пеной и пластиковым кожухом, нет жёсткой фиксации (например SSI SCHÄFER, ФЗМ серия «Р», Стелкон)


Решение: спецзаказ



Если параметр **B** меньше:

- зазор между пеной и стойкой, нет жёсткой фиксации (например Mecalux 80)

Решение: доукомплектование листом вспененного материала с клеевым слоем, для увеличения толщины



Если параметр **C** больше:

- зазоры между пеной и пластиковым кожухом

Решение: спецзаказ